

Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder

Ausgabe : 07/2017

Seite : 06b

SUZUKI Deutschland GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp EU-Typgen.	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
BP e9*0078	Burgman 125 (UH125)	v. 2.50 x 12 h. 3.00 x 12	Reifengrößen: v. 110/90-12 M/C 64L h. 130/70-12 M/C 62L Reifenfabrikat: v. Bridgestone HOOP B03 G h. Bridgestone HOOP B02 G		Reifengrößen: v. 110/90-12 M/C 64L h. 130/70-12 M/C 62L Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
CC e9*0110	Burgman 125 (UH125)	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P h. 130/70-12 M/C 62P Reifenfabrikat: v. Michelin Pilot Sport SC h. Michelin Pilot Sport SC		Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P h. 130/70-12 M/C 62P Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
C8 e4*3010 WC80 e4*00038	Burgman 125 ABS (UH125A)	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P h. 130/70-12 M/C 62P Reifenfabrikat: v. IRC MB69 h. IRC MB69		Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P h. 130/70-12 M/C 62P Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
CN e9*0205	SIXteen 125 (UX125)	v. 2.15 x 16 h. 2.75 x 16	Reifengrößen: v. 100/80-16 M/C 50P h. 120/80-16 M/C 60P Reifenfabrikat: v. Metzeler Feelfree Front h. Metzeler Feelfree		Reifengrößen: v. 100/80-16 M/C 50P h. 120/80-16 M/C 60P Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
WDLO e4*00070	GSX-R125 ABS ab Modell 2018 GSX-S125 ABS ab Modell 2018	v. 3.00 x 17 h. 3.50 x 17	Reifengrößen: v. 90/80-17 M/C 46S h. 130/70-17 M/C 62S Reifenfabrikat: v. Dunlop D102FA h. Dunlop D102A		Reifengrößen: v. 90/80-17 M/C 46S h. 130/70-17 M/C 62S Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	

Wichtige Hinweise:

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de.

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 19.07.2017



U. Kroschel
 General Manager
 Service Motorcycle and ATV
 Aftersales



M. Henes
 Group Leader Homologation
 Service Motorcycle and ATV
 Aftersales

SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de