

Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder

Ausgabe : 04/2009

Seite : 35f

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp EU-Typgen.	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
WVCJ e4*1342	Bandit 650 ABS (GSF650A) Modell 2007-08 Fz-Ident-Nr. JS1CJ1241...	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 160/60ZR17 M/C (69W) Reifenfabrikat: v. Bridgestone Battlax BT011F radial G h. Bridgestone Battlax BT020R radial G		Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 160/60ZR17 M/C (69W) Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	1
WVCJ e4*1342	Bandit 650S ABS (GSF650SA) Modell 2007-08 Fz-Ident-Nr. JS1CJ1131...	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 160/60ZR17 M/C (69W) Reifenfabrikat: v. Bridgestone Battlax BT011F radial M h. Bridgestone Battlax BT020R radial G		Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 160/60ZR17 M/C (69W) Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	1
WVCJ e4*1342	GSX650F Modell 2008- Fz-Ident-Nr. JS1CJ1351... GSX650FA Modell 2009- Fz-Ident-Nr. JS1CJ1361...	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 160/60ZR17 M/C (69W) Reifenfabrikat: v. Bridgestone Battlax BT011F radial N h. Bridgestone Battlax BT020R radial G		Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 160/60ZR17 M/C (69W) Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	1

Anmerkung zu Ziffer:

1

Reifenfabrikatsbindung für dieses Modell wurde im Mai 2007 aufgehoben.

Wichtige Hinweise:

Diese Bescheinigung ist **gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter www.suzuki.de.

Sofern die Reifenfabrikatsbindung noch in den Fz-Papieren eingetragen ist und von der empfohlenen Serienbereifung abweichende Reifen verwendet werden, sollte **die entsprechende Bescheinigung mitgeführt werden**. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 03.04.2009



U. Kroschel
 General Manager
 Motorcycle Technical Service
 SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH



M. Henes
 Group Leader Homologation
 Motorcycle Technical Service

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter www.suzuki.de