

**Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder**

Ausgabe : 01/2017

Seite : 07a

**SUZUKI Deutschland GmbH**, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp EU-Typen.	Handels- bezeichnung	Felgenreöße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
<b>CP</b> e9*0206	<b>SIXteen 150</b> <b>(UX150)</b>	v. 2.15 x 16 h. 2.75 x 16	Reifengrößen: v. 100/80-16 M/C 50P TL h. 120/80-16 M/C 60P TL  Reifenfabrikat: v. Metzeler Feelfree Front h. Metzeler Feelfree		Reifengrößen: v. 100/80-16 M/C 50P TL h. 120/80-16 M/C 60P TL  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
<b>CD</b> e9*0111	<b>Burgman 200</b> <b>(UH200)</b>	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P TL h. 130/70-12 M/C 62P TL  Reifenfabrikat: v. Michelin Pilot Sport SC h. Michelin Pilot Sport SC		Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P TL h. 130/70-12 M/C 62P TL  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
<b>C9</b> e4*3011  WC90 e4*00039	<b>Burgman 200</b> <b>(UH200)</b>	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P TL h. 130/70-12 M/C 62P TL  Reifenfabrikat: v. IRC MB69 h. IRC MB69		Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 56P TL h. 130/70-12 M/C 62P TL  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	

**Wichtige Hinweise:**

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de).

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

**SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen.** Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 18.01.2017



U. Kroschel  
 General Manager  
 Service Motorcycle and ATV  
 Aftersales



M. Henes  
 Group Leader Homologation  
 Service Motorcycle and ATV  
 Aftersales

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)