

Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder

SUZUKI Deutschland GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp ABE / EU-TG	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
WVBU e4*0151 e4*0851	Burgman 650 / Burgman 650 Executive (AN650/A) ohne / mit ABS	v. 3.50 x 15 h. 4.50 x 14	Reifengrößen: v. 120/70R15 M/C 56H h. 160/60R14 M/C 65H Reifenfabrikat: v. Bridgestone Battlax TH01F h. Bridgestone Battlax TH01R oder h. Bridgestone Battlax TH01R M		Reifengrößen: v. 120/70R15 M/C 56H h. 160/60R14 M/C 65H Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	1
WVBI e4*0233 e4*0724	V-Strom 650 / V-Strom 650 ABS (DL650/A) ohne / mit ABS	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Reifengrößen: v. 110/80R19 M/C 59H h. 150/70R17 M/C 69H Reifenfabrikat: v. Bridgestone Trail Wing 101 J h. Bridgestone Trail Wing 152 F		Reifengrößen: v. 110/80R19 M/C 59H h. 150/70R17 M/C 69H Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	
C7 e4*2680	V-Strom 650 ABS (DL650A) V-Strom 650XT ABS (DL650XA)	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Reifengrößen: v. 110/80R19 M/C 59H h. 150/70R17 M/C 69H Reifenfabrikat: v. Bridgestone Trail Wing 101 J h. Bridgestone Trail Wing 152 F		Reifengrößen: v. 110/80R19 M/C 59H h. 150/70R17 M/C 69H Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	
WVCX e4*2102	GLADIUS / ABS (SFV650/A) ohne / mit ABS	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 160/60ZR17 M/C (69W) Reifenfabrikat: v. Dunlop Qualifier J h. Dunlop Qualifier J		Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 160/60ZR17 M/C (69W) Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	

Anmerkung zu Ziffer: 1 Reifenfabrikatsbindung wurde im Mai 2007 aufgehoben

Wichtige Hinweise:

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de.

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeugs montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 01.02.2016



U. Kroschel
 General Manager
 Service Motorcycle and ATV
 Aftersales



M. Henes
 Group Leader Homologation
 Service Motorcycle and ATV
 Aftersales

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de