

Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder

Ausgabe : 11/2009

Seite : 48a

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

| Fahrzeugtyp EU-Typgen. | Handels- bezeichnung | Felgenreiße | Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten) | Ziff. | Alternative Bereifung | Ziff. |
|---|--|------------------------------|--|----------------|--|----------|
| AF H584 | Marauder 800 (VZ 800) | v. 3.00 x 16 h. 3.50 x 15 | v. 130/90-16 67H TL h. 150/90-15 74H TL | | Keine weitere Alternativ- bereifung freigegeben | |
| VS52B F948 bis Nachtr. 4 | VS 800 GL Intruder bis Modell 1999 | v. 2.15 x 21 h. 3.00 x 15 | v. 80/90-21 48H h. 140/90-15 70H | 2 4 | Keine weitere Alternativ- bereifung freigegeben | |
| ab Nachtrag 5 ab Modell 2000 ab Fz-Ident-Nr. JS1VS52B000500399 | | v. 2.15 x 19 h. 3.00 x 15 | v. 100/90-19 57H h. 140/90-15 70H | 2 4 | Keine weitere Alternativ- bereifung freigegeben | |
| WVBM e4*0109 oder e4*0722 | Intruder 800 LC Volusia (VL 800) (Drahtspeichen- räder) Intruder C800 (VL800) (Drahtspeichen- räder) | v. 3.00 x 16 h. 4.00 x 15 | Reifengrößen: v. 130/90-16 M/C 67H Tube Type h. 170/80-15 M/C 77H Tube Type Reifenfabrikat: v. IRC GS-23F h. IRC GS-23R | 2 | Reifengrößen: v. 130/90-16 M/C 67H Tube Type h. 170/80-15 M/C 77H Tube Type Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure. | 2 |
| WVBM e4*0722 | Intruder C800C (VL800C) (Gussräder) | v. 3.00 x 16 h. 4.00 x 15 | Reifengrößen: v. 130/90-16 M/C 67H TL h. 170/80-15 M/C 77H TL Reifenfabrikat: v. IRC GS-23F D h. IRC GS-23R D | | Reifengrößen: v. 130/90-16 M/C 67H TL h. 170/80-15 M/C 77H TL Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure. | |
| WVB4 e4*0374 | Intruder M800 (VZ800) | v. 3.00 x 16 h. 4.00 x 15 | Reifengrößen: v. 130/90-16 M/C 67H TL h. 170/80-15 M/C 77H TL Reifenfabrikat: v. IRC GS-23F A h. IRC GS-23R A | | Reifengrößen: v. 130/90-16 M/C 67H TL h. 170/80-15 M/C 77H TL Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure. | |

Anmerkung zu Ziffer:

- 2** Verwendung mit Schlauch vorgeschrieben
- 4** Die Verwendung von "Bias belted" Bereifung ist möglich (z.B. 140/90B15 M/C 70H)
Siehe §36 (2a) StVZO in Verb. mit Erläuterung 45

Wichtige Hinweise:

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter www.suzuki.de.

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 30.11.2009



U. Kroschel
 General Manager
 Motorcycle Technical Service
 SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH



M. Henes
 Group Leader Homologation
 Motorcycle Technical Service

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter www.suzuki.de