

**Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder**

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

| Fahrzeugtyp EU-Typgen.                               | Handelsbezeichnung                                     | Felgenreiße                  | Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)  | Ziff.  | Alternative Bereifung  | Ziff. |
|--|--|------------------------------|--|--------|--|-------|
| VX 51 L<br>E565                                      | VS 1400 GLF<br>VS 1400 GLP<br>Intruder                 | v. 2.15 x 19<br>h. 4.00 x 15 | v. 110/90-19 62H<br>h. 170/80-15 77H   | 2<br>4 | Keine weitere Alternativbereifung freigegeben  |       |
| AL<br>H968<br><br>Ab Modell 2001<br>WVAL<br>e1-00099 | VL 1500<br>Intruder LC<br><br>VL1500<br>Intruder C1500 | v. 3.50 x 16<br>h. 5.00 x 15 | Hersteller Bridgestone:<br>v. 150/80-16 M/C 71H TL Exedra G703 G<br>h. 180/70-15 M/C 76H TL Exedra G702  |        | Hersteller Metzeler:<br>v. 150/80-16 M/C 71H TL ME 880 Front<br>h. 180/70B15 M/C 76H TL ME 880<br><br>Hersteller Pirelli:<br>v. 150/80-16 M/C 71H TL MT 66 Front<br>h. 180/70-15 M/C 74H TL MT 66  |       |
| C1<br>e4*2894  | VL1500<br>Intruder C1500                               | v. 3.00 x 17<br>h. 5.50 x 16 | Hersteller Bridgestone:<br>v. 130/80R17 M/C 65H TL Exedra G 853 G<br>h. 200/60R16 M/C 79H TL Exedra G 852 G  |        | Reifenreihen:<br>v. 130/80R17 M/C 65H TL<br>h. 200/60R16 M/C 79H TL<br><br>Reifenfabrikat:<br>Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.<br><br>Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.       |       |
| WVCU<br>e4*0405                                      | Intruder M1500<br>(VZ1500)                             | v. 3.50 x 18<br>h. 6.00 x 17 | Reifenreihen:<br>v. 120/70ZR18 M/C (59W) TL<br>h. 200/50ZR17 M/C (75W) TL<br><br>Reifenfabrikat:<br>v. Bridgestone Exedra G853 radial G<br>h. Bridgestone Exedra G852 radial G           |        | Reifenreihen:<br>v. 120/70ZR18 M/C (59W) TL<br>h. 200/50ZR17 M/C (75W) TL<br><br>Reifenfabrikat:<br>Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.<br><br>Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure. |       |
| VNT60B<br>e4*0215                                    | VZ 1600<br>Marauder                                    | v. 3.50 x 17<br>h. 5.00 x 17 | Hersteller Dunlop:<br>v. 130/70R17 62H TL Sp. D220FST G<br>h. 170/60-17 72H TL Sp. D220ST G<br><br>Hersteller Bridgestone:<br>v. 130/70R17 62H TL BT 020F<br>h. 170/60-17 72H TL BT 020R |        | Keine weitere Alternativbereifung freigegeben  |       |

Anmerkung zu Ziffer: 2 Verwendung mit Schlauch vorgeschrieben  
 4 Die Verwendung von bias belted Bereifung (z.B. 170/80B15 M/C 77H) ist möglich.

**Wichtige Hinweise:**

Diese Bescheinigung ist **gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de).

**SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen.** Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 24.10.2013



U. Kroschel  
 General Manager  
 Service Motorcycle and ATV  
 SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH



M. Henes  
 Group Leader Homologation  
 Service Motorcycle and ATV

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)