

Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder

Ausgabe : 11/2008

Seite : 67

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp EU-Typgen.	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
WVCT e1*0370	Intruder C1800R (VLR1800/T) Fz-Ident-Nr. JS1CT111	v. 3.50 x 16 h. 8.00 x 16	Reifengrößen: v. 150/80R16 M/C 71V h. 240/55R16 M/C 86V Reifenfabrikat: v. Bridgestone G853 radial E h. Bridgestone G852 radial G		Reifengrößen: v. 150/80R16 M/C 71V h. 240/55R16 M/C 86V Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	
WVCA e1*0278	Intruder M1800R (VZR1800) Intruder M1800R2 (VZR1800N) Fz-Ident-Nr. JS1CA111	v. 3.50 x 18 h. 8.50 x 18	Reifengrößen: v. 130/70R18 M/C 63V h. 240/40R18 M/C 79V Reifenfabrikat: v. Dunlop Sportmax D221F A h. Dunlop Sportmax D221		Reifengrößen: v. 130/70R18 M/C 63V h. 240/40R18 M/C 79V Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	

Wichtige Hinweise:

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de.

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 10.11.2008



U. Kroschel
 General Manager
 Motorcycle Technical Service
 SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH



M. Henes
 Group Leader Homologation
 Motorcycle Technical Service

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de