

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an SUZUKI Krafrädern

Ausgabe : 04/2004
 Seite : 31a

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafräder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
WVBG e4*0100 Auch mit Motorleistg. 85 kW und Höchstge- schwindig- keit 254 km/h	GSX-R 600 Modell 2001-2003 Ab Fz-Ident-Nr. JS1BG111200 100001	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 TL MTR 21 S Corsa h. 180/55ZR17 TL MTR 22 S Corsa Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT010F h. 180/55ZR17 TL BT010R Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL D207 FU h. 180/55ZR17 TL D207U Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Pilot Sport C h. 180/55ZR17 TL Pilot Sport C		Hersteller Avon: v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro Sport II h. 180/55ZR17 V280 TL Azaro Sport II v. 120/70ZR17 TL Azaro AV-49 SP h. 180/55ZR17 TL Azaro AV-50 SP Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 012 FE h. 180/55ZR17 TL BT 012 R v. 120/70ZR17 TL BT 012 F SS-Type h. 180/55ZR17 TL BT 012 R SS-Type v. 120/70ZR17 TL BT 56F SS-Type h. 180/55ZR17 TL BT 56R SS-Type	
			Noch alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.	Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Pilot Sport h. 180/55ZR17 TL Pilot Sport v. 120/70ZR17 TL Pilot Race H2 h. 180/55ZR17 TL Pilot Race H2 Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 TL MTR 21 Corsa oder v. 120/70ZR17 TL MTR 21 S Corsa h. 180/55ZR17 TL MTR 22 Corsa oder h. 180/55ZR17 TL MTR 22 S Corsa v. 120/70ZR17 TL MTR 21 h. 180/55ZR17 TL MTR 22 v. 120/70ZR17 (58W) TL Supercorsa h. 180/55ZR17 (73W) TL Supercorsa v. 120/70ZR17 TL Diablo h. 180/55ZR17 TL Diablo v. 120/70ZR17 TL Diablo Corsa h. 180/55ZR17 TL Diablo Corsa	

Weitere Freigaben siehe unten (Seite 31b)


Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist **gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter <http://www.suzuki.de>. Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind nicht zulässig. In Zweifelsfällen ist die SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH zu kontaktieren.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind, **ist die Bescheinigung ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Alle aufgeführten Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE-Regelung Nr. 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Bensheim, 08.04.2004




L. Braun
 Bereichsleiter Technischer Dienst
 SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH

M. Henes
 Gruppenleiter Homologation
 SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de

**Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen
 an SUZUKI Krafträdern**

Ausgabe : 04/2004
 Seite : 31b

SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
WVBG e4*0100 Auch mit Motorleistg. 85 kW und Höchstge- schwindig- keit 254 km/h	GSX-R 600 Modell 2001 - 2003 Ab Fz-Ident-Nr. JS1BG11200 100001	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 TL MTR 21 S Corsa h. 180/55ZR17 TL MTR 22 S Corsa Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 010 F h. 180/55ZR17 TL BT 010 R Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL D207 FU h. 180/55ZR17 TL D207U Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Pilot Sport C h. 180/55ZR17 TL Pilot Sport C		Hersteller Avon: v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro II h. 180/55ZR17 V280 TL Azaro II v. 120/70ZR17 TL Azaro AV-45 ST h. 180/55ZR17 TL Azaro AV-46 ST Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 020 F h. 180/55ZR17 TL BT 020 R Hersteller Continental: v. 120/70ZR17 TL CC 120 ContiForce h. 180/55ZR17 TL CC 130 ContiForce Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL D 220 FST h. 180/55ZR17 TL D 220 ST Hersteller Metzeler: v. 120/70ZR17 TL ME Z4 Front h. 180/55ZR17 TL ME Z4 A Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Pilot Road h. 180/55ZR17 TL Pilot Road v. 120/70ZR17 TL Macadam 100X h. 180/55ZR17 TL Macadam 100X Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 TL MTR 23 B h. 180/55ZR17 TL MTR 24	

Weitere Freigaben siehe oben (Seite 31a)


Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist **gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter <http://www.suzuki.de>. Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind nicht zulässig. In Zweifelsfällen ist die SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH zu kontaktieren.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind, **ist die Bescheinigung ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Alle aufgeführten Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE-Regelung Nr. 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Bensheim, 08.04.2004

L. Braun
 Bereichsleiter Technischer Dienst
 M. Henes
 Gruppenleiter Homologation
 SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de