

Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder

Ausgabe : 10/2013

Seite : 64b

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp EU-Typgen.	Handels- bezeichnung	Felgengröße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
WVCK e4*1618	Hayabusa / ABS (GSX1300R/RA) ab Modell 2008 Fz-Ident-Nr. JS1CK1111 . . . ab Modell 2013 Fz-Ident-Nr. JS1CK1116 . . .	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 190/50ZR17 M/C (73W) Reifenfabrikat: v. Bridgestone Battlax BT015F radial M h. Bridgestone Battlax BT015R radial M		Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 190/50ZR17 M/C (73W) Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	
WVCR e4*1531	B-King / ABS (GSX1300BK/ GSX1300BKA) Fz-Ident-Nr. JS1CR11.1 . . .	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 200/50ZR17 M/C (75W) Reifenfabrikat: v. Dunlop Qualifier MT h. Dunlop Qualifier NK		Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 200/50ZR17 M/C (75W) Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	

Wichtige Hinweise:

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de.

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeugs montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 24.10.2013



U. Kroschel
 General Manager
 Motorcycle Technical Service



M. Henes
 Group Leader Homologation
 Motorcycle Technical Service

SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de