

**Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen  
 an SUZUKI Kraffrädern**

Ausgabe : 09/2014  
 Seite : 02

Die Fa. **SUZUKI International Europe GmbH**, als Generalimporteur für SUZUKI Kraffräder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handels- bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gemäß Typgenehmi- gung / ABE (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
<b>RV 50</b> A439/a	<b>RV 50</b>	v. 4.00 D x 10 h. 4.00 D x 10	v. 5.4 - 10 4PR h. 5.4 - 10 8PR	<b>2</b>	v. 5.4 - 10 36F h. 5.4 - 10 48F	<b>2</b>
<b>CA 1J A</b> H013 bis Nachtrag 1	<b>AP 50</b> nur Modelle 1994 - 1996	v. 2.50 x 10 h. 2.50 x 10	v. 100/80-10 52J h. 100/80-10 52J	<b>2</b>	Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
<b>CA 1J A</b> H013 ab Nachtrag 2	<b>AP 50</b> nur Modelle ab 1997	v. 2.50 x 10 h. 2.50 x 10	v. 100/90-10 56J h. 120/90-10 56J	<b>2</b>	Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
<b>AA</b> H716 Ausf. A  Ausf. B/C nur bis Nachtrag 2  <b>WVAA</b> E9*0100	<b>AY 50</b> <b>Katana</b> alle Modelle  <b>AY 50 W / WR</b> <b>Katana</b> nur Modelle 1997, 1998	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
<b>AA</b> H716 ab Nachtrag 3, Ausf. B/C  <b>WVAA</b> E9*0100	<b>AY 50 W / WR</b> <b>Katana</b> <b>Modell ab 1999</b> (mit Scheiben- bremse hi.)	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 13	v. 120/70-12 51J TL h. 130/60-13 53J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
<b>AH</b> H935	<b>TR 50 S</b> <b>Street Magic</b>	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
<b>AT</b> K360	<b>UX 50 W</b> <b>Zillion</b>	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
<b>WVBA</b> ohne	<b>UF 50</b> <b>Estilete</b>	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	

Anmerkung zu Ziffer: **2** Verwendung mit Schlauch


**Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Diese Bescheinigung ist **gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter <http://www.suzuki.de>. Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind nicht zulässig. In Zweifelsfällen ist die SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH zu kontaktieren.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind, **ist die Bescheinigung ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Alle aufgeführten Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE-Regelung Nr. 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Bensheim, 25.03.2003



L. Braun  
 Bereichsleiter Technischer Dienst



M. Henes  
 Gruppenleiter Homologation  
 SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter <http://www.suzuki.de>