

**Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder**

Ausgabe : 11/2017

Seite : 06a

**SUZUKI Deutschland GmbH**, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp EU-Typen.	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
<b>CS</b> e9*0275	<b>DR125SM</b>	v. 2.15 x 17 h. 3.50 x 17	Reifengrößen: v. 100/80-17 M/C 52H h. 130/70-17 M/C 62H  Reifenfabrikat: v. Pirelli Sport Demon Front h. Pirelli Sport Demon	<b>2</b>	Reifengrößen: v. 100/80-17 M/C 52H h. 130/70-17 M/C 62H  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	<b>2</b>
<b>WVCM</b> e4*1379	<b>Address 125 (FL125SDW)</b>	v. 1.40 x 17 h. 1.60 x 17	Reifengrößen: v. 70/90-17 M/C 38P h. 80/90-17 M/C 50P  Reifenfabrikat: v. IRC NF35 h. IRC NR75	<b>2</b>	Reifengrößen: v. 70/90-17 M/C 38P h. 80/90-17 M/C 50P  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	<b>2</b>
<b>GT125</b> ohne	<b>GT 125</b>	v. 1.60 x 18 h. 1.60 x 18	Reifengrößen: v. 2.75-18 4PR h. 3.00-18 4PR	<b>2</b>	Reifengrößen: v. 2.75-18 42P h. 3.00-18 47P  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	<b>2</b>
<b>RV125</b> A465	<b>RV 125 VanVan</b>	v. 4.00 x 14 h. 5.00 x 12	Reifengrößen: v. 5.4-14 44F h. 6.7-12 55F  Reifenfabrikat: v. Bridgestone Rectangle RE h. Bridgestone Rectangle RE	<b>2</b>	Reifengrößen: v. 5.4-14 44F h. 6.7-12 55F  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	<b>2</b>
<b>WVBT</b> e4*1166	<b>VanVan 125 (RV125)</b>	v. 2.50 x 18 h. 4.50 x 14	Reifengrößen: v. 130/80-18 M/C 66P h. 180/80-14 M/C 78P  Reifenfabrikat: v. Dunlop K180 h. Dunlop K180	<b>2</b>	Reifengrößen: v. 130/80-18 M/C 66P h. 180/80-14 M/C 78P  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	<b>2</b>

Anmerkung zu Ziffer: **2** Verwendung mit Schlauch

**Wichtige Hinweise:**

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de).

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

**SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen.** Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 17.11.2017



U. Kroschel  
 General Manager  
 Service Motorcycle and ATV  
 SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH



M. Henes  
 Group Leader Homologation  
 Service Motorcycle and ATV

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)