

Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder

Ausgabe : 07/2017

Seite : 13

SUZUKI Deutschland GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

| Fahrzeugtyp Typgenehm. | Handels- bezeichnung | Felgenreöße | Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten) | Ziff. | Alternative Bereifung | Ziff. |
|--|---|------------------------------|--|----------------|--|----------|
| AU K296 WVAU e4*0099 WVBW e4*0177 e4*0723 | Burgman 400 (AN 400) Modell 1999-2006 | v. 3.00 x 13 h. 3.50 x 13 | Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 55P TL h. 130/70-13 M/C 63P TL Reifenfabrikat: v. Bridgestone Hoop B03 G h. Bridgestone Hoop B02 G | 1 | Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 55P TL h. 130/70-13 M/C 63P TL Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. | |
| WVCG e4*1052 | Burgman 400 (AN400/AZA) Modell 2007-2017 | v. 3.00 x 14 h. 4.00 x 13 | Reifengrößen: v. 120/80-14 M/C 58S TL h. 150/70-13 M/C 64S TL Reifenfabrikat: v. Bridgestone Hoop B03 G h. Bridgestone Hoop B02 G | | Reifengrößen: v. 120/80-14 M/C 58S TL h. 150/70-13 M/C 64S TL Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. | |
| WDUO e4*00067 | Burgman 400 (AN400) ab Modell 2018 | v. 3.50 x 15 h. 4.00 x 13 | Reifengrößen: v. 120/70-15 M/C 58S TL h. 150/70-13 M/C 64S TL Reifenfabrikat: v. Dunlop ScootSmart G h. Dunlop ScootSmart | | Reifengrößen: v. 120/70-15 M/C 58S TL h. 150/70-13 M/C 64S TL Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. | |
| WVB8 e4*0376 | DR-Z400SM (SuperMoto) | v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17 | Reifengrößen: v. 120/70R17 M/C 58H TL h. 140/70R17 M/C 66H TL Reifenfabrikat: v. Dunlop D208F SM h. Dunlop D208 SM | 2 | Reifengrößen: v. 120/70R17 M/C 58H TL h. 140/70R17 M/C 66H TL Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung. | 2 |
| BE ohne BF ohne | DR-Z 400 (Kickstarter) DR-Z 400 E (Elektrostarter) | v. 1.60 x 21 h. 2.15 x 18 | v. 80/100-21 M/C 51R TT oder v. 90/90-21 M/C 54R TT h. 110/90-18 M/C 61R TT oder h. 120/90-18 M/C 65M TT oder h. 140/80-18 M/C 70M TT nur: Hersteller Bridgestone: ED 660 A Hersteller Dunlop: D907 Hersteller Metzeler: MCE Six Days 3 Hersteller Michelin: End. Comp. III Hersteller Pirelli: MT 83 | 2 9 | v. 80/100-21 51R v. 90/90-21 54R h. Hersteller Pirelli: 140/80-18 70M M&S TT Scorpion PRO 140/80-18 70M TT MT83 Scorpion | 2 |

Anmerkung zu Ziffer: **1** Reifenfabrikatsbindung wurde im April 2001 aufgehoben
2 Verwendung mit Schlauch vorgeschrieben

Wichtige Hinweise:

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de.

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 19.07.2017



U. Kroschel
 General Manager
 Service Motorcycle and ATV
 Aftersales



M. Henes
 Group Leader Homologation
 Service Motorcycle and ATV
 Aftersales

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de