

**Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen
 an SUZUKI-Krafträdern**

Ausgabe: 06/98
 Seite : 29

Die Firma **SUZUKI MOTOR GMBH** als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE oder ABE- Nachtrag (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
AD H583 nur Grundge- nehmigung ohne Nachtrag Hinweis: Auch für Fahrzeuge mit Motorleistung 78 kW und Höchstgesch- windigkeit 245 km/h zulässig	GSX-R 600 Modell 1997 Bis FIN JS1AD3112 00102574	v. MT3.50x17 h. MT5.50x17	Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 TL MTR 01S Corsa h. 180/55ZR17 TL MTR 02S Corsa		Hersteller Avon: v. 120/70ZR17 V280 TL AV 35 h. 180/55ZR17 V280 TL AV 36	
			Hersteller Metzeler: v. 120/70ZR17 TL ME Z1 Front Racing h. 180/55ZR17 TL ME Z1 A Racing		v. 120/70ZR17 V280 TL AV 39 Sport h. 180/55ZR17 V280 TL AV 40 Sport	
			Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL TX 15 h. 180/55ZR17 TL TX 25		Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 56F h. 180/55ZR17 TL BT 56R	
			Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL D204 FT h. 180/55ZR17 TL D204 N		v. 120/70ZR17 TL BT 56F SS-Type h. 180/55ZR17 TL BT 56R SS-Type	
					Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL D207FJ h. 180/55ZR17 TL D207J	
					Hersteller Metzeler: v. 120/70ZR17 TL ME Z1 Front h. 180/55ZR17 TL ME Z1	
					v. 120/70ZR17 TL ME Z3 Front Racing h. 180/55ZR17 TL ME Z3 Racing	
			Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.		
			Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 TL MTR 01 h. 180/55ZR17 TL MTR 02		v. 120/70ZR17 TL ME Z4 Front h. 180/55ZR17 TL ME Z4	
			v. 120/70ZR17 TL MTR 23 h. 180/55ZR17 TL MTR 24 S		Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL TX 15 Race h. 180/55ZR17 TL TX 25 Race	

Zusätzlich zu den o.g. Reifenkennzeichnungen können auf den Reifen Angaben gemäß ECE-R 75, wie z.B. 180/55 ZR17 (73W), angebracht sein.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !


Diese Bescheinigung ist **nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift** der Fa. SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND, eines SUZUKI-Vertragshändlers oder eines autorisierten Reifenhändlers.

Die oben angegebenen alternativen Reifenkombinationen können nur an den aufgeführten Motorrädern verwendet werden. Die Prüfungen wurden an Fahrzeugen in der ungedrosselten Version durchgeführt, die aufgeführten Reifenpaarungen sind somit auch für diese Motorräder zulässig.



Gemäß § 19 Abs. 3 StVZO (in Verb. Mit Beispielkatalog Gruppe 5) erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges nach Umrüstung auf die oben genannten alternativen Bereifungen **nicht**. Eine Anbauabnahme und Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich. **Diese Bescheinigung ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Bei einem freiwilligen Eintrag in die Fahrzeugpapiere entfällt die Pflicht des ständigen Mitführens.

Gegen die Verwendung der von der Firma SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND freigegebenen und oben aufgelisteten Reifen bzw. Reifenpaarungen in Verbindung mit den jeweiligen Fahrzeugtypen unter Beachtung der jeweiligen Auflagen bestehen von Seiten der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen keine Bedenken technischer Art.

Heppenheim, den 15.06.98
 Darmstadt, den 15.06.98
 Typ/980042-002



L. Braun
 Bereichsleiter Technischer Dienst
 SUZUKI MOTOR GMBH
 DEUTSCHLAND

Dipl. Ing. Münk
 Amtlich anerkannter Sachverständiger
 für den Kraftfahrzeugverkehr
 Kraftfahrzeugverkehr bei der
 TÜH Staatl. Techn. Überwachung Hessen

Originalstempel und Unterschrift des
 Händlers.
 Bestätigung der Übereinstimmung der
 Kopie mit dem Original