

**Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen  
 an SUZUKI Krafträdern**

Ausgabe : 04/2006  
 Seite : 62

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
GV75A H344 Ausf. A Ausf. B	<b>Bandit 1200 (GSF 1200) (ohne Halb- verkleidung ohne ABS)</b>  <b>Bandit 1200 S (GSF 1200 S)</b>  <b>(mit Halbver- kleidung ohne ABS)</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 54 F Radial F h. 180/55ZR17 TL BT 54 R Radial G  Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Macadam 90 XM h. 180/55ZR17 TL Macadam 90 XM		Hersteller Avon: v. 120/70ZR17 TL Azaro AV-45 ST h. 180/55ZR17 TL Azaro AV-46 ST  Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 56 F h. 180/55ZR17 TL BT 56 R	
			Noch alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)  Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL Sportmax D 270 F h. 180/55ZR17 TL Sportmax D 270  Hersteller Metzeler: v. 120/70ZR17 TL Sportec M-1 h. 180/55ZR17 TL Sportec M-1  v. 120/70ZR17 TL Sportec M3 h. 180/55ZR17 TL Sportec M3  v. 120/70ZR17 TL Roadtec Z6 h. 180/55ZR17 TL Roadtec Z6  Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Macadam 100 X h. 180/55ZR17 TL Macadam 100 X  v. 120/70ZR17 TL Pilot Road h. 180/55ZR17 TL Pilot Road  v. 120/70ZR17 TL Pilot Sport h. 180/55ZR17 TL Pilot Sport	Ziff.	v. 120/70ZR17 TL BT 56 F SS-Type h. 180/55ZR17 TL BT 56 R SS-Type  v. 120/70ZR17 TL BT 012 FE h. 180/55ZR17 TL BT 012 R  v. 120/70ZR17 TL BT 012 F SS-Type h. 180/55ZR17 TL BT 012 R SS-Type  v. 120/70ZR17 TL BT 020 F h. 180/55ZR17 TL BT 020 R  Hersteller Continental: v. 120/70ZR17 TL ContiForce Max h. 180/55ZR17 TL ContiForce Max  v. 120/70ZR17 TL ContiSportAttack h. 180/55ZR17 TL ContiSportAttack  v. 120/70ZR17 TL ContiRaceAttack h. 180/55ZR17 TL ContiRaceAttack  Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL Sportmax D 208 F h. 180/55ZR17 TL Sportmax D 208  v. 120/70ZR17 TL Sportmax D 220 FST h. 180/55ZR17 TL Sportmax D 220 ST	

Weitere Freigaben siehe unten (Seite 62a)

**Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Diese Bescheinigung ist **gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de). Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen werden von SUZUKI nicht empfohlen.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, wird empfohlen, **die Bescheinigung ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Bensheim, 27.04.2006



U. Kroschel  
 Acting General Manager  
 Motorcycle Technical Service



M. Henes  
 Group Leader  
 Motorcycle Homologation

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)

**Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen  
an SUZUKI Krafträdern**

Ausgabe : 04/2006

Seite : 62a

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
GV75A H344 Ausf. A Ausf. B	Bandit 1200 (GSF 1200) (ohne Halb- verkleidung ohne ABS)  Bandit 1200 S (GSF 1200 S)  (mit Halbver- kleidung ohne ABS)	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 54 F Radial F h. 180/55ZR17 TL BT 54 R Radial G  Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL Macadam 90 XM h. 180/55ZR17 TL Macadam 90 XM		Hersteller Avon: v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro h. 180/55ZR17 V280 TL Azaro  v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro Sport h. 180/55ZR17 V280 TL Azaro Sport  v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro II h. 180/55ZR17 V280 TL Azaro II	
			Noch alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)  Hersteller Metzeler: v. 120/70ZR17 TL ME Z3 Front h. 180/55ZR17 TL ME Z3  v. 120/70ZR17 TL ME Z4 Front h. 180/55ZR17 TL ME Z4  Hersteller Michelin: v. 120/70ZR17 TL TX 15 h. 180/55ZR17 TL TX 25  Hersteller Pirelli: v. 120/70ZR17 MTR 01 Corsa oder v. 120/70ZR17 MTR 01 S Corsa h. 180/55ZR17 MTR 02 S Corsa  v. 120/70ZR17 MTR 23 h. 180/55ZR17 MTR 24 S  v. 120/70ZR17 TL MTR 21 h. 180/55ZR17 TL MTR 22	Ziff.	v. 120/70ZR17 V280 TL Azaro Sport II h. 180/55ZR17 V280 TL Azaro Sport II  Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 TL BT 54 F h. 180/55ZR17 TL BT 54 R  v. 120/70ZR17 TL BT 57 F h. 180/55ZR17 TL BT 57 R  v. 120/70ZR17 TL BT 010 F h. 180/55ZR17 TL BT 010 R  Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 TL Sp. Tour. D205 FG h. 180/55ZR17 TL Sp. Touring D205 <b>Reifen hinten: Nur Made in Japan</b>  v. 120/70ZR17 TL Sportm. D 207 F RR h. 180/55ZR17 TL Sportmax D 207 RR  Hersteller Metzeler: v. 120/70ZR17 TL ME Z1 Front h. 180/55ZR17 TL ME Z2 A	

Weitere Freigaben siehe oben (Seite 62)

**Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Diese Bescheinigung ist **gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de). Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen werden von SUZUKI nicht empfohlen.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, wird empfohlen, **die Bescheinigung ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Bensheim, 27.04.2006



U. Kroschel  
Acting General Manager  
Motorcycle Technical Service



M. Henes  
Group Leader  
Motorcycle Homologation

SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)