

**Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder**

Ausgabe : 11/2017

Seite : 06

**SUZUKI Deutschland GmbH**, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp ABE / EU-Typ- genehmigung	Handels- bezeichnung	Felgenreöße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
<b>RV90</b> Ohne / A589	<b>RV 90</b>	v. 5.00 x 10 h. 5.00 x 10	v. 6.7-10 50F h. 6.7-10 50F	<b>2</b>		
<b>DE</b> e4*3114 <b>WDEO</b> e4*00076	<b>Address 110</b> <b>UK110</b>	v. 1.85 x 14 h. 1.85 x 14	v. 80/90-14 40P TL h. 90/90-14 46P TL			
<b>CF42A</b> G970	<b>AN 125</b> <b>AN 125 U</b>	v. 2.15 x 10 h. 2.15 x 10	v. 3.50-10 51J TL h. 100/90-10 56J TL	<b>7</b>		
<b>NF 41 A</b> G972	<b>GN 125</b> <b>GN 125 U</b>	v. 1.60 x 18 h. 1.85 x 16	v. 2.75-18 42P h. 3.50-16 52P	<b>2</b>	v. 2.75-18 42P ww. 4PR h. 3.50-16 52P ww. 4PR	<b>2</b> <b>7</b>
<b>AW</b> K246	<b>GS 125 S</b> <b>GS 125 SU</b>	v. 1.60 x 18 h. 1.60 x 18	v. 2.75-18 42P h. 3.00-18 52P	<b>2</b>		
<b>AP</b> K045 oder e9*0102	<b>Marauder 125</b> <b>(GZ 125)</b> <b>(GZ 125 U)</b>	v. 2.50 x 16 h. 3.00 x 15	v. 110/90-16 59P oder v. 110/90-16 M/C 59P h. 130/90-15 M/C 66P	<b>2</b>		
<b>AZ</b> K278	<b>TU 125 XT</b> <b>TU 125 XTU</b>	v. 1.60 x 18 h. 1.85 x 16	v. 2.75-18 42P h. 3.50-16 58P	<b>2</b>	v. 2.75-18 42P ww. 4PR h. 3.50-16 52P ww. 4PR	<b>2</b>
<b>AX</b> K336	<b>Epicuro 125</b> <b>(UC 125)</b> <b>(UC 125 U)</b> <b>Modell 1999</b>	v. 2.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/80-12 65J TL h. 130/80-12 69J TL		Hersteller Pirelli: v. 120/80-12 55J TL SL 60 h. 130/80-12 60J TL SL 60	
<b>AX</b> K336, ab Nachtrag 1	<b>Epicuro 125</b> <b>(UC 125)</b> <b>(UC 125 U)</b> <b>ab Modell 2000</b>	v. 2.50 x 12 h. 3.00 x 12	v. 100/90-12 59J TL h. 130/80-12 69J TL			
<b>WVBH</b> e4*0115	<b>UE 125</b>	v. 2.15 x 10 h. 2.15 x 10	v. 100/90-10 56J TL h. 100/90-10 56J TL			
<b>A4</b> K494	<b>Intruder 125 LC</b> <b>(VL 125)</b> <b>(VL 125 U)</b>	v. 2.15 x 18 h. 3.00 x 15	v. 90/90-18 51P TT h. 130/90-15 66P TT oder h. 150/80-15 70P TT	<b>2</b>		
<b>WVA4</b> e4*0136	<b>Intruder 125 LC</b> <b>(VL 125)</b> <b>(VL 125 U)</b>	v. 2.15 x 18 h. 3.00 x 15	v. 90/90-18 51P TT h. 130/90-15 66P TT	<b>2</b>	v. 90/90-18 51P TT h. 150/80-15 70P TT	<b>2</b>

Anmerkung zu Ziffer:

**2** Verwendung mit Schlauch

**7** Verwendung von Vorder- und Hinterrreifen unterschiedlicher Hersteller ist (entgegen evtl. ABE-Auflage) zulässig

**Wichtige Hinweise:**

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de).

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

**SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen.** Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 16.11.2017



U. Kroschel  
 General Manager  
 Service Motorcycle and ATV  
 Aftersales



M. Henes  
 Group Leader Homologation  
 Service Motorcycle and ATV  
 Aftersales

SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)