

Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder

SUZUKI Deutschland GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp ABE / EU-TG	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
SJ42A C632 oder D784	DR 250 S	v. 1.60 x 21 h. 2.15 x 18	Reifengrößen: v. 3.00-21 51M h. 4.00-18 64M	2	Reifengrößen: v. 3.00-21 51M h. 4.00-18 64M Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	2
SJ11D E165	TS 250 X	v. 1.60 x 21 h. 2.15 x 17	Reifengrößen: v. 3.00-21 51R h. 130/80-17 65P	2	Reifengrößen: v. 3.00-21 51R h. 130/80-17 65P Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	2
AR K046	Marauder 250 (GZ 250)	v. 2.50 x 16 h. 3.00 x 15	Reifengrößen: v. 110/90-16 M/C 59P h. 130/90-15 M/C 66P Reifenfabrikat: v. Dunlop D404F h. Dunlop D404G	2	Reifengrößen: v. 110/90-16 M/C 59P h. 130/90-15 M/C 66P Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	2
AN K042	Burgman 250 (AN250)	v. 3.00 x 13 h. 3.50 x 13	Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 55P h. 130/70-13 M/C 63P Reifenfabrikat: v. Bridgestone Hoop B02 h. Bridgestone Hoop B03		Reifengrößen: v. 110/90-13 M/C 55P h. 130/70-13 M/C 63P Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
DC e4*2840	Inazuma 250 (GW250/F)	v. 3.00 x 17 h. 4.00 x 17	Reifengrößen: v. 110/80-17 M/C 57H h. 140/70-17 M/C 66H Reifenfabrikat: v. IRC RX-01F Road Winner h. IRC RX-01R Road Winner		Reifengrößen: v. 110/80-17 M/C 57H h. 140/70-17 M/C 66H Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
WDN0 e4*00059	GSX250R	v. 3.00 x 17 h. 4.00 x 17	Reifengrößen: v. 110/80-17 M/C 57H h. 140/70-17 M/C 66H Reifenfabrikat: v. IRC RX-01F Road Winner h. IRC RX-01R Road Winner		Reifengrößen: v. 110/80-17 M/C 57H h. 140/70-17 M/C 66H Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	
WDS0 e4*00069	V-Strom 250 (DL250)	v. 3.00 x 17 h. 4.00 x 17	Reifengrößen: v. 110/80-17 M/C 57H h. 140/70-17 M/C 66H Reifenfabrikat: v. IRC RX-01F Road Winner h. IRC RX-01R Road Winner		Reifengrößen: v. 110/80-17 M/C 57H h. 140/70-17 M/C 66H Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.	

Anmerkung zu Ziffer: 2 Verwendung mit Schlauch vorgeschrieben

Wichtige Hinweise:

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de.

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 18.05.2017



U. Kroschel
 General Manager
 Service Motorcycle and ATV
 Aftersales



M. Henes
 Group Leader Homologation
 Service Motorcycle and ATV
 Aftersales

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter www.suzuki.de