

**Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder**

SUZUKI Deutschland GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp EU-Typgen.	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
GS450 Ausf. A Ausf. B B875	GS 450 GS 450 S	v. 1.60 x 18 h. 1.85 x 18	v. 3.00S18	2	v. 3.00-18 47S	2
			v. 3.25S18	3	v. 3.25-18 52S	3
			h. 3.75S18 h. 4.00S18	5	h. 3.75-18 60S h. 4.00-18 64S	5
GS450 Ausf. C B875	GS 450 L „Chopper“  ab FIN GS450D700001	v. 1.85 x 19 h. 2.15 x 16	v. 3.60S19	2	v. 3.60-19 52S	2
			v. 4.60S16		h. 4.60-16 59S	
GS450 Ausf. D B875	GS 450 T  ab Modell 1981  ab FIN GS450D800001	v. 1.85 x 19 h. 2.15 x 17	v. 90/90-19 52S	2		
			h. 110/90-17 60S			
DR500 C487	DR 500 S	v. 1.60 x 21 h. 2.15 x 18	v. 3.00-21 51N h. 4.00-18 64N h. 4.60-18 63N	2 3		
GT500 T500 ohne	GT 500 T 500	v. 1.85 x 19 h. 2.15 x 18	v. 3.25S19	2	v. 4.10-19 61S	2
			h. 4.00S18		h. 4.25/85-18 64S	
					v. 100/90-19 57S h. 120/90-18 65S	2

Anmerkung zu Ziffer:

- 2 Verwendung mit Schlauch
- 3 Alle Bereifungsgrößen bzw. Profilbezeichnungen können untereinander beliebig kombiniert werden
- 5 Wenn Felgenaufschrift „TUBELESS TIRE APPLICABLE“ Verwendung von schlauchloser Bereifung möglich

**Wichtige Hinweise:**

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de).

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

**SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen.** Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 01.08.2015



U. Kroschel  
 General Manager  
 Motorcycle Technical Service  
 Aftersales



M. Henes  
 Group Leader Homologation  
 Motorcycle Technical Service  
 Aftersales

SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)