

**Reifenbescheinigung für SUZUKI Krafträder**

Ausgabe : 11/2007

Seite : 28a

SUZUKI International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen rechtlich zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §§ 29 u. 31 StVZO bleibt bei Verwendung der angegebenen Bereifungen erhalten.

Fahrzeugtyp EU-Typgen.	Handels- bezeichnung	Felgenreiße	Von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung	Ziff.
<b>VN51B</b> G973	<b>VS 600 GL</b> <b>Intruder</b>	v. 2.15 x 21 h. 3.00 x 15	v. 80/90-21 48H h. 140/90-15 70H		v. 80/90-21 48H h. 140/90-15 70H	<b>2</b> <b>4</b> <b>9</b>
<b>WVB9</b> e4*0721	<b>GSR600/A</b>  <b>Ab Modell 2007</b>  <b>Fz-Ident-Nr.</b> <b>JS1B911.1...</b>  <b>ohne/mit ABS</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 180/55ZR17 M/C (73W)  Reifenfabrikat: v. Bridgestone Battlax BT014F radial SN h. Bridgestone Battlax BT014R radial N		Reifengrößen: v. 120/70ZR17 M/C (58W) h. 180/55ZR17 M/C (73W)  Reifenfabrikat: Für dieses Modell besteht keine Reifenfabrikatsbindung.  Für Informationen zu geprüften Alternativbereifungen wenden Sie sich bitte an die Reifenhersteller bzw. Reifenimporteure.	

Anmerkung zu Ziffer:

- 2** Verwendung mit Schlauch vorgeschrieben
- 4** Die Verwendung von "Bias belted" Bereifung ist möglich (z.B. 140/90B15 M/C 70H)  
Siehe §36 (2a) StVZO in Verb. mit Erläuterung 45
- 9** Reifenpaarung nur von einem Hersteller zulässig

**Wichtige Hinweise:**

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de).

Eine Verpflichtung, die Bescheinigung mitzuführen, besteht nicht.

**SUZUKI empfiehlt laut Fahrerhandbuch ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeuges montierten Reifentypen.** Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp ausgiebig getestet und garantieren ausgewogene Fahreigenschaften. SUZUKI kann Sicherheitsrisiken bei der Verwendung einer anderen als der von SUZUKI für den jeweiligen Fahrzeugtyp getesteten und empfohlenen Bereifung nicht ausschließen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.

Bensheim, 01.11.2007



U. Kroschel  
 General Manager  
 Motorcycle Technical Service  
 SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH



M. Henes  
 Group Leader  
 Motorcycle Homologation

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)