

Fahrzeugtyp ABE/EG-BE	Handels- bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gemäß Hersteller (v = vorne, h = hinten)	Reifenfabrikatsbindung ja / nein
<b>WVBT</b> e4*1166	<b>RV125</b> <b>VanVan 125</b>	v. 2.50 x 18 h. 4.50 x 14	<b>Hersteller Dunlop:</b> v. 130/80-18 66P TT K180 h. 180/80-14 78P TT K180	Keine Reifenfabrikatsbindung
<b>CC</b> e9*0110	<b>UH125</b> <b>Burgman 125</b> <b>Modell 2007-11</b>	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	<b>Hersteller Michelin:</b> v. 110/90-13 56P TL Pilot Sport SC h. 130/70-12 62P TL Pilot Sport SC	Keine Reifenfabrikatsbindung
<b>WVA4</b> e4*0136	<b>VL125</b> <b>Intruder 125LC</b>	v. 2.15 x 18 h. 3.00 x 15	<b>Hersteller IRC:</b> v. 90/90-18 51P TT GS-21F h. 130/90-15 66P TT NR 31	Keine Reifenfabrikatsbindung
<b>CD</b> e9*0111	<b>UH200</b> <b>Burgman 200</b>	v. 2.50 x 13 h. 3.00 x 12	<b>Hersteller Michelin:</b> v. 110/90-13 56P TL Pilot Sport SC h. 130/70-12 62P TL Pilot Sport SC	Keine Reifenfabrikatsbindung
<b>WVCG</b> e4*1052	<b>AN400</b> <b>Burgman 400</b>	v. 3.00 x 14 h. 3.50 x 13	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 120/80-14 58S TL HOOP B03G h. 150/70-13 64S TL HOOP B02G	Keine Reifenfabrikatsbindung
<b>WVB8</b> e4*0376	<b>DR-Z400SM</b> <b>Supersmoto</b>	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	<b>Hersteller Dunlop:</b> v. 120/70R17 58H TL D208F SM h. 140/70R17 66H TL D208 SM	Keine Reifenfabrikatsbindung
<b>BK</b> e9*0116	<b>GS500</b> <b>GS500F</b> <b>GS500U</b> <b>GS500FU</b>	v. 3.00 x 17 h. 3.50 x 17	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 110/70-17 54H TL BT45F G h. 130/70-17 62H TL BT45R G	Keine Reifenfabrikatsbindung
<b>WVB9</b> e4*0721	<b>GSR600A</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 120/70ZR17 TL BT014F radial SN h. 180/55ZR17 TL BT014R radial N	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
<b>WVCE</b> e4*0849	<b>GSX-R600</b> <b>Modell 2006-07</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 120/70ZR17 TL BT014F radial J h. 180/55ZR17 TL BT014R radial N	Reifenfabrikatsbindung
<b>WVBU</b> e4*0851	<b>AN650A</b> <b>Burgman 650</b>	v. 3.50 x 15 h. 4.50 x 14	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 120/70R15 56H TL TH01F h. 160/60R14 65H TL TH01R	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
<b>WVCJ</b> e4*1342	<b>GSF650A</b> <b>Bandit 650 ABS</b> <b>(ohne Halb-</b> <b>verkleidung mit</b> <b>ABS)</b>  <b>GSF650SA</b> <b>Bandit 650S ABS</b> <b>(mit Halbver-</b> <b>kleidung mit</b> <b>ABS)</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	<b>Hersteller Bridgestone (GSF650A):</b> v. 120/70ZR17 TL BT011F radial G h. 160/60ZR17 TL BT020R radial G  <b>Hersteller Bridgestone (GSF650SA):</b> v. 120/70ZR17 TL BT011F radial M h. 160/60ZR17 TL BT020R radial G	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch

Fahrzeugtyp ABE/EG-BE	Handels- bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gemäß Hersteller (v = vorne, h = hinten)	Reifenfabrikatsbindung ja / nein
<b>WVBY</b> e4*0192	<b>SV650A</b> <b>SV650UA</b> (ohne Verkleidung mit ABS)	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	<b>Hersteller Dunlop:</b> v. 120/60ZR17 TL D220F ST h. 160/60ZR17 TL D220 STL	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
<b>WVBY</b> e4*0192	<b>SV650SA</b> <b>SV650SUA</b> (mit Verkleidung mit ABS)	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	<b>Hersteller Dunlop:</b> v. 120/60ZR17 TL D220 FST M h. 160/60ZR17 TL D220 ST L	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
<b>WVB1</b> e4*0724	<b>DL650A</b> <b>V-Strom 650</b> <b>ABS</b>	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 110/80R19 59H TL Trail Wing 101 J h. 150/70R17 69H TL Trail Wing 152 F	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
<b>WVCF</b> e4*0890	<b>GSX-R750</b> <b>Modell 2006-07</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 120/70ZR17 TL BT014F radial SJ h. 180/55ZR17 TL BT014R radial W	Reifenfabrikatsbindung
<b>WVBM</b> e4*0109	<b>VL800</b> <b>Intruder C800</b>	v. 3.00 x 16 h. 4.00 x 15	<b>Hersteller IRC:</b> v. 130/90-16 67H TT GS-23F h. 170/80-15 77H TT GS-23R	Keine Reifenfabrikatsbindung
<b>WVB4</b> e4*0374	<b>VZ800</b> <b>Intruder M800</b> <b>Modell 2005-</b>	v. 3.00 x 16 h. 4.00 x 15	<b>Hersteller IRC:</b> v. 130/90-16 67H TL GS-23F h. 170/80-15 77H TL GS-23R	Keine Reifenfabrikatsbindung
<b>WVCL</b> e4*1343	<b>GSX-R1000</b> <b>Modell 2007-08</b>	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 120/70ZR17 TL BT015F radial N h. 180/55ZR17 TL BT015F radial G	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
<b>WVBS</b> e4*0142	<b>DL1000</b> <b>V-Strom 1000</b>	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 110/80R19 59H TL Trail Wing 101 F h. 150/70R17 69H TL Trail Wing 152 F	Reifenfabrikatsbindung
<b>WVCH</b> e4*1300	<b>GSF1250A</b> <b>GSF1250SA</b>  <b>Bandit 1250 ABS</b> <b>Bandit 1250S ABS</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	<b>Hersteller Dunlop:</b> v. 120/70ZR17 TL D218F T h. 180/55ZR17 TL D218 N	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch
<b>WVA1</b> e4*0852	<b>GSX 1300 R</b> <b>Hayabusa</b> <b>bis Modell 2007</b>	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 120/70ZR17 TL BT56F radial J h. 190/50ZR17 TL BT56R radial J	Reifenfabrikatsbindung
<b>WVBN</b> e4*0116	<b>GSX 1400</b>	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 120/70ZR17 TL BT020F radial F h. 190/50ZR17 TL BT020R	Reifenfabrikatsbindung
<b>WVAL</b> e1-00099	<b>VL 1500</b> <b>Intruder C1500</b>	v. 3.50 x 16 h. 5.00 x 15	<b>Hersteller Bridgestone:</b> v. 150/80-16 71H TL Exedra G703 G h. 180/70-15 76H TL Exedra G702	Reifenfabrikatsbindung
<b>WVCA</b> e1*0278	<b>VZR 1800</b> <b>Intruder M1800R</b>	v. 3.50 x 18 h. 8.50 x 18	<b>Hersteller Dunlop:</b> v. 130/70R18 63V TL D221F A h. 240/40R18 79V TL D221	Keine Reifenfabrikatsbindung gemäß Fz-Papieren, Empfehlung OE-Bereifung gemäß Fahrerhandbuch