

Originalbereifung Modelle 2023



Fahrzeugtyp EG-TG Nr.	Handels- bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Hinweise zur Reifenwahl
WDL0 e4*00070	GSX-R125A GSX-S125A	v. 2.15 x 17 h. 3.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 90/80-17 M/C 46S TL D102FA J h. 130/70-17 M/C 62S TL D102A J	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEA1 e6*00132	UB125L BURGMAN	v. 2.15 x 12 h. 2.50 x 12	Hersteller Dunlop: v. 90/90-12 M/C 44J TL D307N h. 100/80-12 M/C 56J TL D307N	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEA0 e6*00125	UN125NE AVENIS	v. 2.15 x 12 h. 2.15 x 10	Hersteller Dunlop: v. 90/90-12 M/C 44J TL D307N h. 90/100-10 M/C 56J TL D307N	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDPO e6*00126	UZ125NEY ADDRESS	v. 2.15 x 12 h. 2.15 x 10	Hersteller Dunlop: v. 90/90-12 M/C 44J TL D307N h. 90/100-10 M/C 56J TL D307N	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDU0 e4*00067	AN400A Burgman 400	v. 3.50 x 15 h. 4.00 x 13	Hersteller Dunlop: v. 120/70-15 M/C 56S TL SCOOTSMART G h. 150/70-13 M/C 64S TL SCOOTSMART G	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WC70 e4*00035 WC71 e4*00036	DL650 V-Strom 650 (Gussräder) DL650X V-Strom 650XT (Drahtspeichenräder)	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/80R19 M/C 59V TL ADVENTURE A40F F h. 150/70R17 M/C 69V TL ADVENTURE A40R F	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung Geschwindigkeitsindex H ist zulässig
WCX0 e4*00008 WCX1 e4*00009	SV650/X (56 kW) SV650U/XU (35 kW)	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL ROADSMART III J h. 160/60ZR17 M/C (69W) TL ROADSMART III J	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEM0 e6*00137	DL800RC V-Strom 800DE	v. 2.15 x 21 h. 4.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 90/90-21 M/C 54H TT TRAILMAX MIXTOUR h. 150/70R17 M/C 69H TT TRAILMAX MIXTOUR	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEM2 e6*00138 WEM3 e6*00139	GSX800RQ GSX-8S (61 kW) GSX800UQ GSX-8S (35 kW)	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL ROADSPORT 2 h. 180/55ZR17 M/C (73W) TL ROADSPORT 2	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEK2 e6*00104	GSX-S950UQ (35 kW)	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL ROADSPORT2 P h. 190/50ZR17 M/C (73W) TL ROADSPORT2 P	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEK0 e6*00087	GSX-S1000RQ (ohne Verkleidung) GSX-S1000SRQ (Katana)	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL ROADSPORT2 P h. 190/50ZR17 M/C (73W) TL ROADSPORT2 P	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEK0 e6*00087	GSX-S1000TRQ (Vollverkleidung)	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL ROADSPORT2 T h. 190/50ZR17 M/C (73W) TL ROADSPORT2 T	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEF0 e6*00036	DL1050RR V-Strom 1050	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/80R19 M/C 59V TL A41F F h. 150/70R17 M/C 69V TL A41R F	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEF0 e6*00036	DL1050RJ V-Strom 1050DE	v. 2.15 x 21 h. 4.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 90/90-21 M/C 59H TT MIXTOUR M h. 150/70R17 M/C 69H TL MIXTOUR M	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEJ0 e6*00077	GSX1300RRQ HAYABUSA	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70ZR17 M/C (58W) TL S22F L h. 190/70ZR17 M/C (73W) TL S22R L	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung