

Originalbereifung Modelle 2025 (M5)



Fahrzeugtyp EG-TG Nr.	Handels- bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Hinweise zur Reifenwahl
WDL0 e4*00070	GSX-R125RL/RLX GSX-S125RL/RLX	v. 2.15 x 17 h. 3.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 90/80-17 M/C 46S TL D102FA J h. 130/70-17 M/C 62S TL D102A J	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WDU0 e4*00067	AN400A Burgman 400	v. 3.50 x 15 h. 4.00 x 13	Hersteller Dunlop: v. 120/70-15 M/C 56S TL SCOOTSMART G h. 150/70-13 M/C 64S TL SCOOTSMART G	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WER0 e6*00172	DR-Z400SRJ DR-Z4S (Enduro)	v. 1.60 x 21 h. 2.50 x 18	Hersteller IRC: v. 100/80-21 M/C 51P TT GP-410F AT h. 120/80R18 M/C 62P TT GP-410R AT	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WER0 e6*00172	DR-Z400SMRL DR-Z4SM (Supermoto)	v. 3.50 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70R17 M/C (58H) TT SPORTMAX Q5AF M h. 140/70R17 M/C (66H) TT SPORTMAX Q5A M	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEM0 e6*00137	DL800RQ V-Strom 800DE	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 110/80R19 M/C 59V D614F h. 150/70R17 M/C 69V D614	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEM0 e6*00137	DL800DERC V-Strom 800DE	v. 2.15 x 21 h. 4.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 90/90-21 M/C 54H TT MIXTOUR B h. 150/70R17 M/C 69H TT MIXTOUR B	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEM2 e6*00138 WEM3 e6*00139	GSX800FRQ GSX-8R (61 kW) GSX800FUQ GSX-8R (35 kW)	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70Z17 M/C (58W) TL ROADSPORT 2 h. 180/55Z17 M/C (73W) TL ROADSPORT 2	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEM2 e6*00138 WEM3 e6*00139	GSX800RQ GSX-8S (61 kW) GSX800UQ GSX-8S (35 kW)	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70Z17 M/C (58W) TL ROADSPORT 2 h. 180/55Z17 M/C (73W) TL ROADSPORT 2	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEK2 e6*00104	GSX-S950UQ (35 kW)	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70Z17 M/C (58W) TL ROADSPORT2 P h. 190/50Z17 M/C (73W) TL ROADSPORT2 P	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEK0 e6*00087	GSX-S1000RQ (ohne Verkleidung) GSX-S1000SRQ (Katana)	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70Z17 M/C (58W) TL ROADSPORT2 P h. 190/50Z17 M/C (73W) TL ROADSPORT2 P	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEK0 e6*00087	GSX-S1000TRQ (GT; Vollverkleidung)	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70Z17 M/C (58W) TL ROADSPORT2 T h. 190/50Z17 M/C (73W) TL ROADSPORT2 T	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEK3 e6*00149	GSX-S1000XRRE (GX; Halbverkleidung)	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 120/70Z17 M/C (58W) TL ROADSPORT2 T h. 190/50Z17 M/C (73W) TL ROADSPORT2 W	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEF0 e6*00036	DL1050RR V-Strom 1050	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/80R19 M/C 59V TL A41F F h. 150/70R17 M/C 69V TL A41R F	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEF0 e6*00036	DL1050RJ V-Strom 1050DE	v. 2.15 x 21 h. 4.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 90/90-21 M/C 59H TT MIXTOUR M h. 150/70R17 M/C 69H TL MIXTOUR M	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung
WEJ0 e6*00077	GSX1300RRQ HAYABUSA	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70Z17 M/C (58W) TL S22F L h. 190/70Z17 M/C (73W) TL S22R L	SUZUKI empfiehlt die Verwendung der Originalbereifung gemäß Fahrerhandbuch. Keine Reifenfabrikatsbindung