



Leistung und Verbrauch

Nennleistung	ca. 7,2 kW / 7500 min ⁻¹ (10 PS)
Tankinhalt	4,8 Liter
Kraftstoff (Mindestoktanzahl)	Super 91

Motor und Getriebe

Bauart, Kühlsystem	1-Zyl. 4-Taktmotor, luftgekühlt
Hubraum / Bohrung x Hub	125 cm ³ / 57,0 mm x 48,8 mm
Verdichtungsverhältnis	9,5:1
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl.	OHC / 2
Gemischaufbereitung	1 Vergaser Mikuni VM20
Motorschmierung	Nass-Sumpf
Anlassersystem	Kickstarter
Kupplung, Betätigung	Mehrscheiben-Nasskupplung , Seilzug
Getriebe / Schaltung	5-Gang / Fußschaltung
Endantrieb	Rollenkette
Übersetzungen primär / sekundär	3,47 / 4,07 (57/14)

Fahrwerk und Bremsen

Rahmenbauart (Werkstoff)	Einschleifen-Rohrrahmen (Stahl)
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel 30 mm
Federung / Dämpfung vorne	Schraubenfedern / 2-Rohr-System
Hinterradaufhängung (Werkstoff)	Zweiarmschwinge (Stahl)
Federung / Dämpfung hinten	Zentralfederbein, Hebelsystem / Gasdruckdämpfer
Einstellung hinten	Federvorspannung stufenlos mit Werkzeug
Federweg vorne / hinten	180 mm / 170 mm
Bremsanlage vorne Ø	Einscheibenbremse 220 mm
Bremszange(n) vorne	1 Kolben Schwimmsattel
Bremsanlage hinten Ø	Simplex Trommelbremse 110 mm
Felge + Bereifung vorne	J19 x 1.40 + 70/100-19 M/C 42M
Felge + Bereifung hinten	J16 x 1.60 + 90/100-16 M/C 52M
Lenkkopfwinkel / Nachlauf	62,5 ° / 99 mm
Lenkwinkel	45 °
Wendekreis	4,0 m

Elektronik und Elektrik

Zündsystem

AC-CDI

Abmessungen und Gewichte

Sitzhöhe	805 mm
Leergewicht fahrfertig vollgetankt	89 kg
Zuladung (bei Serienausstattung)	101 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	190 kg
Länge (L/B/H)	1885 mm / 770 mm / 1110 mm
Radstand	1270 mm
Bodenfreiheit	290 mm