

Technische Daten

RM-Z250 (2022) (RM-Z250)

Modelljahr 2022



Way of Life!



Nennleistung	31 kW / 12500 min ⁻¹ (42 PS)
Maximales Drehmoment	29 Nm / 9000 min ⁻¹
Tankinhalt	6,3 Liter
Kraftstoff (Mindestoktanzahl)	Super 95 Oktan (ROZ)

Motor und Getriebe

Bauart, Kühlsystem	1-Zylinder 4-Taktmotor, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum / Bohrung x Hub	249 cm ³ / 77,0 mm x 53,6 mm
Verdichtungsverhältnis	13,75:1
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl.	DOHC (Tassenstößel) / 4 (Titan)
Gemischaufbereitung	Elektronische Benzineinspritzung
Motorschmierung	SASS Semi-Trockensumpfschmierung
Anlassersystem	Kickstarter
Kupplung, Betätigung	Mehrscheiben-Nasskupplung , Seilzug
Getriebe / Schaltung	5-Gang / Fußschaltung
Endantrieb	Rollenkette
Übersetzungen primär / sekundär	3,32 / 50/13
Übersetzung Endantrieb	3,85

Rahmenbauart (Werkstoff)	Brückenrahmen (Aluminium)
Vorderradaufhängung	Kayaba USD-Gabel 48 mm
Federung / Dämpfung vorne	Schraubenferdern / Cartridge-System
Einstellung vorne	voll einstellbar
Hinterradaufhängung (Werkstoff)	Kastenschwinge (Aluminium)
Federung / Dämpfung hinten	Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung
Einstellung hinten	voll einstellbar
Federweg vorne / hinten	310 mm / 299 mm
Bremsanlage vorne Ø	Einscheibenbremse 270 mm
Bremszange(n) vorne	Doppelkolben-Schwimmsattel
Bremsanlage hinten Ø	Einscheibenbremse 240 mm
Bremszange hinten	Einkolben-Schwimmsattel
Felge + Bereifung vorne	21 x 1.60 + 80/100-21 51M
Felge + Bereifung hinten	19 x 1.85 + 100/90-19 57M
Lenkkopfwinkel / Nachlauf	61,3 ° / 125 mm
Lenkwinkel	42 °

Zündsystem	Elektronische Zündanlage (CDI)
------------	--------------------------------

Sitzhöhe	955 mm
Leergewicht fahrfertig vollgetankt	106 kg
Länge / Breite / Höhe	2185 mm / 835 mm / 1255 mm
Radstand	1485 mm
Bodenfreiheit	330 mm